05.08.2020

IM EILTEMPO MESSEN UND KLEBEN

Im August 2020 bietet EUROGARANT einen E-Scooter, ein Gerät zur aktiven Isolationswiderstandsmessung sowie einen 2-Komponenten-Epoxyd-Klebstoff zu Sonderkonditionen an.

E-SCOOTER RIDE4

Das Modell ist in schwarz, rot oder weiß erhältlich; optional mit eigenem Firmenlogo für zzgl. 49,90 €. Das gemäß StVZO zugelassene Gefährt bietet drei Geschwindigkeitsstufen und einen Höchstspeed von 20 km/h. Ein Li-Ion-Akku mit 36V/7,8Ah Batterieleistung ermöglicht maximal 25 Kilometer

Reichweite. Der Scooter mit höhenverstellbarem Lenker (88,4 – 117cm) verfügt über einen Aluminium-Rahmen und wird mit 8-8,5″ Luftreifen bestückt.

AVL DITEST HV SAFETY 2000 FÜR REPARATUR & WARTUNG AN E-FAHRZEUGEN

Das Gerät ermöglicht die aktive Isolationswiderstandsmessung mittels integriertem Prüfspannungsgenerator. Um die Isolationsfestigkeit eines Fahrzeuges zu testen, muss eine Prüfspannung von außen angelegt werden. Diese Spannung muss im Bereich der Batteriespannung des E-Fahrzeuges liegen. HV Safety 2000 generiert automatisch und sicher die notwendige Spannung ohne Gefährdung des Anwenders. Die gesamte Prüfung wird auch im Prüfbericht zur Verfügung gestellt. Nach Abschluss der Arbeiten – z.B. Teiletausch – muss die Hochspannung wieder fehlerfrei hergestellt werden. HV Safety 2000 unterstützt diese Messung mit dem vorgeschriebenen Strom von 1 A (Norm UNECE R100 zur Überprüfung des Potenzialausgleichswiderstandes). HV Safety 2000 bietet die kompletten Funktionen eines digitalen Voltmeters: Diode, Widerstand, Kapazität und Spannungsmessung. Die Messwerte werden gut lesbar am Bildschirm des PC angezeigt. Dadurch erspart sich die Werkstatt die Anschaffung unterschiedlicher Messgeräte. Die Stromversorgung erfolgt über eine USB-Schnittstelle. Die Lieferung erfolgt im robustem Transportkoffer und enthält u.a. das AVL DiTEST HV Safety 2000, 1000 Volt-Prüfspitze rot, 1000 Volt-Prüfspitze schwarz, AVL DiX Installations DVD.

2K-CARLOFIX 2-KOMPONENTEN-EPOXYD-KLEBSTOFF

Das Produkt ist vor allem für das Verkleben von Metallen und Verbundplatten geeignet und als 2-Komponenten-Kleber (Verhältnis 2:1) in der 195 ml Kartusche erhältlich. Der Klebstoff härtet bei Zimmertemperatur aus. Die minimale Klebstoffschicht wird durch Glasperlen (0,25 mm) garantiert. Das Erzeugnis bietet gute Widerstandskräfte gegen automobile E- und Pulverbeschichtung, erlaubt die Punktschweißung (nass) und enthält eine Anti-Korrosions-Formel: Somit wird keine Grundierung auf unbehandelten Materialien benötigt. Weitere Parameter sind:

- Offene Zeit 60 Minuten
- Handlingsfestigkeit 4 Stunden
- Voll belastbar nach 24 Stunden
- Farbe schwarz

Andreas Löffler